

PIAGET

INSTRUCTIONS FOR USE

PIAGET MANUFACTURE 1200P - 1208P MOVEMENTS

2

Français

8

English

14

Deutsch

20

Italiano

26

Español

32

Português

38

Русский

44

日本語

50

中文

56

한국어

67

عربي

1200P - 1208P

MOUVEMENTS MÉCANIQUES EXTRA-PLATS À REMONTAGE AUTOMATIQUE

1200P



1208P



29,9 mm

2,35 mm

SPÉCIFICITÉS

- Mouvements mécaniques à remontage automatique extra-plats (2,35 mm), successeurs du 12P.
- Quatrième génération de mouvements mécaniques à remontage automatique Piaget.
- Micro-rotor décentré.
- Stop-balancier sur le 1208P.
- Temps de développement du mouvement : 3 ans.

1200P

Mouvement mécanique extra-plat
à remontage automatique

FONCTIONS

Heure, minute.

FINITIONS

Côtes de Genève circulaires.
Platine perlée.
Ponts anglés.
Roues satinées soleil.
Un « P » est apposé sur la raquette comme signature Piaget.
Vis bleues sur les ponts.
Egalement disponible avec une masse couleur or rose 5N, couleur or jaune et rhodiée.

Nombre de rubis :	25
Composants :	185
Hauteur de mouvement :	2,35 mm
Dimensions d'encadrement :	13 ^{mm} / ₄ (29,9 mm)
Alternance :	21'600 alternances/heure, 3 Hz
Réserve de marche :	environ 44 heures

1208P

Mouvement mécanique extra-plat
à remontage automatique, petite seconde

FONCTIONS

Heure, minute.
Petite seconde à 5h.

FINITIONS

Côtes de Genève circulaires.
Platine perlée.
Ponts anglés.
Roues satinées soleil.
Un « P » est apposé sur la raquette comme signature Piaget.
Vis bleues sur les ponts.

Nombre de rubis :	27
Composants :	195
Hauteur de mouvement :	2,35 mm
Dimensions d'encadrement :	13 ^{mm} / ₄ (29,9 mm)
Alternance :	21'600 alternances/heure, 3 Hz
Réserve de marche :	environ 44 heures

1200P

RÉGLAGE DES FONCTIONS


REMONTAGE DU MOUVEMENT

Le remontage est assuré par le mouvement du poignet lorsque la montre est portée. Si la montre n'a pas été portée depuis environ 44 heures, procédez au remontage manuel en position 0, en tournant la couronne dans le sens horaire (environ 10 tours de couronne sont suffisants pour relancer le mécanisme).

MISE À L'HEURE

Tirez la couronne en position 1, puis tournez-la dans le sens horaire ou antihoraire pour positionner les aiguilles. Pour une mise à l'heure précise, veillez à opérer le dernier tour de couronne dans le sens horaire. Repoussez la couronne en position 0 à la fin de la manipulation.

MOUVEMENT MÉCANIQUE EXTRA-PLAT À REMONTAGE AUTOMATIQUE



1208P

RÉGLAGE DES FONCTIONS


REMONTAGE DU MOUVEMENT

Le remontage est assuré par le mouvement du poignet lorsque la montre est portée. Si la montre n'a pas été portée depuis environ 44 heures, procédez au remontage manuel en position 0, en tournant la couronne dans le sens horaire (environ 10 tours de couronne sont suffisants pour relancer le mécanisme).

MISE À L'HEURE

Tirez la couronne en position 1, puis tournez-la dans le sens horaire ou antihoraire pour positionner les aiguilles. Le mécanisme est équipé d'une fonction stop-seconde. Tirer la couronne permet d'interrompre le mouvement pour une mise à l'heure précise. Veillez à opérer le dernier tour de couronne dans le sens horaire. Repoussez la couronne en position 0 à la fin de la manipulation.

MOUVEMENT MÉCANIQUE EXTRA-PLAT À REMONTAGE AUTOMATIQUE, PETITE SECONDE



1200P - 1208P

ULTRA-THIN SELF-WINDING MECHANICAL MOVEMENTS

1200P



1208P



29.9 mm

2.35 mm

SPECIFIC HIGHLIGHTS

- Ultra-thin self-winding mechanical movements (2.35 mm), successors of the 12P.
- Piaget's fourth generation of self-winding mechanical movements.
- Off-centred small oscillating weight.
- Balance-stop device on 1208P.
- Movement development time: 3 years.

1200P

Ultra-thin self-winding mechanical movement

FUNCTIONS

Central hours and minutes.

FINISHING

Circular Côtes de Genève.

Circular-grained plate.

Bevelled bridges.

Sunburst-brushed wheels.

"P" fixed to the regulator-assembly as Piaget signature.

Blued screws on bridges.

Also available with pink gold 5N coloured, yellow gold coloured and rhodium plated oscillating weight.

Jewels:	25
Components:	185
Movement thickness:	2.35 mm
Casing dimensions:	13 ¹¹ / ₁₆ (29.9 mm)
Frequency:	21'600 vibrations/ hour, 3 Hz
Power reserve:	approximately 44 hours

1208P

Ultra-thin self-winding mechanical movement, small seconds

FUNCTIONS

Central hours and minutes.

Small seconds at 5 o'clock.

FINISHING

Circular Côtes de Genève.

Circular-grained plate.

Bevelled bridges.

Sunburst-brushed wheels.

"P" fixed to the regulator-assembly as Piaget signature.

Blued screws on bridges.

Jewels:	27
Components:	195
Movement thickness:	2.35 mm
Casing dimensions:	13 ¹¹ / ₁₆ (29.9 mm)
Frequency:	21'600 vibrations/ hour, 3 Hz
Power reserve:	approximately 44 hours

1200P

EXPLANATION OF THE FUNCTIONS


WINDING THE MOVEMENT

Self-winding watches are wound by the movement of the wrist when the watch is worn. If the watch has not been worn for around 44 hours, wind it by hand with the crown in position 0, that is, turn the crown in the clockwise direction (around 10 turns of the crown are sufficient to restart the mechanism).

SETTING THE TIME

Pull the crown out to position 1, then turn it clockwise or anti clockwise to position the hands. To set time precisely, make sure the last turn of the crown is in the clockwise direction. Push the crown back to position 0 after the adjustment.

ULTRA-THIN SELF-WINDING MECHANICAL MOVEMENT



1208P

EXPLANATION OF THE FUNCTIONS


WINDING THE MOVEMENT

Self-winding watches are wound by the movement of the wrist when the watch is worn. If the watch has not been worn for around 44 hours, wind it by hand with the crown in position 0, that is, turn the crown in the clockwise direction (around 10 turns of the crown are sufficient to restart the mechanism).

SETTING THE TIME

Pull the crown out to position 1, then turn it clockwise or anti clockwise to position the hands. The mechanism is equipped with a stop-second device. Pulling the crown will stop the movement, allowing you to set time precisely. Make sure the last turn of the crown is in the clockwise direction. Push the crown back to position 0 after the adjustment.

ULTRA-THIN SELF-WINDING MECHANICAL MOVEMENT,
SMALL SECONDS



1200P - 1208P

ULTRA-FLACHES MECHANISCHES UHRWERK MIT AUTOMATIKAUFZUG

1200P



1208P



29,9 mm

2,35 mm

BESONDERHEITEN

- Ultra-flaches mechanisches Uhrwerk mit Automatikaufzug (2,35 mm), Nachfolger des 12P.
- Die vierte Generation mechanischer Uhrwerke mit Automatikaufzug von Piaget.
- Dezentraler Mikrorotor.
- 1208P mit Unruhstoppmechanismus.
- Entwicklungszeit des Uhrwerks: 3 Jahre.

1200P

Ultra-flaches mechanisches Uhrwerk
mit Automatikaufzug

FUNKTIONEN

Zentrale Stunden- und Minutenanzeige.
Große Mondphasenanzeige bei 12 Uhr.

VEREDELUNGEN

Kreisförmige Genfer Streifen.
Perlierte Werkplatte.
Anglierte Brücken.
Räder mit Sonnensatinierung.
Piaget-Signatur „P“ auf der Regulatoreinheit.
Gebläute Schrauben auf den Brücken.
Ebenfalls erhältlich mit einem
Roségold 5N-farbenen, gelbgoldfarbenen
und rhodinierten Rotor.

Anzahl der Lagersteine:	25
Anzahl der Bauteile:	185
Werkhöhe:	2,35 mm
Maße zur Gehäusepassung:	13 ^{mm} / ₄ (29,9 mm)
Frequenz:	21.600 Halbschwingungen/ Stunde, 3 Hz
Gangreserve:	ca. 44 Stunden

1208P

Ultra-flaches mechanisches Uhrwerk
mit Automatikaufzug, kleine Sekunde

FUNKTIONEN

Zentrale Stunden- und Minutenanzeige.
Kleine Sekunde bei 5 Uhr.

VEREDELUNGEN

Kreisförmige Genfer Streifen.
Perlierte Werkplatte.
Anglierte Brücken.
Räder mit Sonnensatinierung.
Piaget-Signatur „P“ auf der Regulatoreinheit.
Gebläute Schrauben auf den Brücken.

Anzahl der Lagersteine:	27
Anzahl der Bauteile:	195
Werkhöhe:	2,35 mm
Maße zur Gehäusepassung:	13 ^{mm} / ₄ (29,9 mm)
Frequenz:	21.600 Halbschwingungen/ Stunde, 3 Hz
Gangreserve:	ca. 44 Stunden

1200P

EINSTELLEN DER FUNKTIONEN


AUFZIEHEN DES UHRWERKS

Bei Automatikwerken vollzieht sich das Aufziehen normalerweise ganz von selbst durch die natürlichen Bewegungen am Handgelenk. Wurde die Uhr jedoch ca. 44 Stunden nicht getragen, sollten Sie sie folgendermaßen von Hand aufziehen: Drehen Sie die Aufzugskrone in Position 0 im Uhrzeigersinn (ungefähr 10 Umdrehungen reichen, um den Automatikmechanismus wieder in Gang zu setzen).

EINSTELLEN DER ZEIT

Ziehen Sie die Krone auf Position 1 heraus und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn, bis die Zeiger die richtige Position erreicht haben. Zur präzisen Zeiteinstellung muss die letzte Umdrehung der Krone im Uhrzeigersinn erfolgen. Drücken Sie die Krone hinterher wieder sorgfältig auf Position 0 zurück.

ULTRA-FLACHES MECHANISCHES UHRWERK MIT AUTOMATIKAUFGUG



1208P

EINSTELLEN DER FUNKTIONEN


AUFZIEHEN DES UHRWERKS

Bei Automatikwerken vollzieht sich das Aufziehen normalerweise ganz von selbst durch die natürlichen Bewegungen am Handgelenk. Wurde die Uhr jedoch ca. 44 Stunden nicht getragen, sollten Sie sie folgendermaßen von Hand aufziehen: Drehen Sie die Aufzugskrone in Position O im Uhrzeigersinn (ungefähr 10 Umdrehungen reichen, um den Automatikmechanismus wieder in Gang zu setzen).

EINSTELLEN DER ZEIT

Ziehen Sie die Krone auf Position 1 heraus und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn, bis die Zeiger die richtige Position erreicht haben. Die Uhr ist mit einem Stoppsekundenmechanismus ausgestattet. Durch das Herausziehen der Krone wird das Uhrwerk angehalten, und Sie können die Zeit präzise einstellen. Die letzte Umdrehung der Krone muss im Uhrzeigersinn erfolgen. Drücken Sie die Krone hinterher wieder sorgfältig auf Position 0 zurück.

ULTRA-FLACHES MECHANISCHES UHRWERK
MIT AUTOMATIKAUFZUG, KLEINE SEKUNDE



1200P - 1208P

MOVIMENTI MECCANICI EXTRA-PIATTI A CARICA AUTOMATICA

1200P



1208P



29,9 mm

2,35 mm

CARATTERISTICHE

- I movimenti meccanici a carica automatica extra-piatti (2,35 mm), eredi del 12P.
- La quarta generazione di movimenti meccanici a carica automatica Piaget.
- Micro-rotore decentrato.
- Dispositivo di arresto del bilanciere sul 1208P.
- Progettazione e sviluppo del movimento: 3 anni.

1200P

Movimento meccanico extra-piatto a carica automatica

FUNZIONI

Ore e minuti centrali.

FINITURE

Côtes de Genève circolari.
Platina perlata.
Ponti smussati.
Ruote satinare effetto soleil.
Racchetta di regolazione con apposta una "P" come firma Piaget.
Viti azzurre sui ponti.
Disponibile anche con massa oscillante color oro rosa 5N, oro giallo e rodiato.

Rubini:	25
Componenti:	185
Spessore del movimento:	2,35 mm
Dimensione del movimento:	13 ^{3/4} (29,9 mm)
Frequenza:	21.600 alternanze/ora, 3Hz
Riserva di carica:	circa 44 ore

584P

Movimento meccanico extra-piatto a carica automatica, piccoli secondi

FUNZIONI

Ore e minuti centrali.
Piccoli secondi a ore 5.

FINITURE

Côtes de Genève circolari.
Platina perlata.
Ponti smussati.
Ruote satinare effetto soleil.
Racchetta di regolazione con apposta una "P" come firma Piaget.
Viti azzurre sui ponti.

Rubini:	27
Componenti:	195
Spessore del movimento:	2,35 mm
Dimensione del movimento:	13 ^{3/4} (29,9 mm)
Frequenza:	21.600 alternanze/ora, 3Hz
Riserva di carica:	circa 44 ore

1200P

REGOLAZIONE DELLE FUNZIONI


CARICA DEL MOVIMENTO

Per gli orologi automatici, la carica è assicurata dal movimento del polso mentre si indossa l'orologio. Se l'orologio non viene indossato per circa 44 ore, occorre procedere alla carica manuale in posizione 0, facendo ruotare la corona in senso orario (circa 10 giri di corona sono sufficienti per far ripartire il meccanismo).

REGOLAZIONE DELL'ORA

Estrarre la corona in posizione 1, quindi ruotarla in senso orario o antiorario per posizionare le lancette. Per regolare l'ora in modo preciso, effettuare l'ultima rotazione della corona in senso orario. Assicurarsi di riportare sempre la corona in posizione 0 al termine della regolazione.

MOVIMENTO MECCANICO EXTRA-PIATTO A CARICA AUTOMATICA



1208P

REGOLAZIONE DELLE FUNZIONI


CARICA DEL MOVIMENTO

Per gli orologi automatici, la carica è assicurata dal movimento del polso mentre si indossa l'orologio. Se l'orologio non viene indossato per circa 44 ore, occorre procedere alla carica manuale in posizione 0, facendo ruotare la corona in senso orario (circa 10 giri di corona sono sufficienti per far ripartire il meccanismo).

REGOLAZIONE DELL'ORA

Estrarre la corona in posizione 1, quindi ruotarla in senso orario o antiorario per posizionare le lancette. Il meccanismo è dotato di un sistema di stop: estraendo la corona, il movimento si fermerà, in modo da poter regolare l'ora in modo preciso. Effettuare l'ultima rotazione della corona in senso orario. Assicurarsi di riportare sempre la corona in posizione 0 al termine della regolazione.

MOVIMENTO MECCANICO EXTRA-PIATTO A CARICA AUTOMATICA, PICCOLI SECONDI



1200P - 1208P

MOVIMIENTOS MECÁNICOS AUTOMÁTICOS ULTRAPLANOS

1200P



1208P



29,9 mm

2,35 mm

ESPECIFICIDADES

- Movimientos mecánicos automáticos ultraplano (2,35 mm), sucesores del 12P.
- Cuarta generación de movimientos mecánicos automáticos de Piaget.
- Micro rotor descentrado.
- Movimiento 1208P con stop volante.
- Tiempo de desarrollo del movimiento: 3 años.

1200P

Mecánico automático ultraplano

FUNCIONES

Horas y minutos centrales.

ACABADOS

Côtes de Genève circular.
Platina perlada.
Puentes biselados.
Ruedas con satinado motivo sol.
« P » situada en la raquetería como firma de Piaget.
Tornillos azulados en los puentes.
También disponible con masa color oro rosa 5N, color oro amarillo y rodiada.

Número de rubíes:	25
Componentes:	185
Altura del movimiento:	2,35 mm
Dimensiones de encaje:	13 ^{mm} / ₄ (29,9 mm)
Frecuencia:	21.600 alternancias por hora (3 Hz) 44 horas aproximadamente
Reserva de marcha:	

1208P

Mecánico automático ultraplano, segundero pequeño

FUNCIONES

Horas y minutos centrales.
Segundero pequeño a las 5.

ACABADOS

Côtes de Genève circular.
Platina perlada.
Puentes biselados.
Ruedas con satinado motivo sol.
« P » situada en la raquetería como firma de Piaget.
Tornillos azulados en los puentes.

Número de rubíes:	27
Componentes:	195
Altura del movimiento:	2,35 mm
Dimensiones de encaje:	13 ^{mm} / ₄ (29,9 mm)
Frecuencia:	21.600 alternancias por hora (3 Hz) 44 horas aproximadamente
Reserva de marcha:	

1200P

AJUSTE DE LAS FUNCIONES


DAR CUERDA AL MOVIMIENTO

En los relojes automáticos, el remontaje se realiza a través del movimiento de la muñeca del portador. Pero si el reloj no se ha llevado en las últimas 44 horas, proceda al remontaje manual en la posición 0, es decir, gire la corona en sentido horario (unas 10 vueltas de corona bastan para poner el mecanismo en marcha).

PUESTA EN HORA

Tire de la corona, llévela a la posición 1 y gírela en sentido horario o antihorario para lograr la correcta posición de las agujas. Para una puesta en hora precisa, efectúe esta última manipulación en sentido horario. Nunca olvide volver a colocar la corona en posición 0 después de cada manipulación.

MECÁNICO AUTOMÁTICO ULTRAPLANO



1208P

AJUSTE DE LAS FUNCIONES


DAR CUERDA AL MOVIMIENTO

En los relojes automáticos, el remontaje se realiza a través del movimiento de la muñeca del portador. Pero si el reloj no se ha llevado en las últimas 44 horas, proceda al remontaje manual en la posición 0, es decir, gire la corona en sentido horario (unas 10 vueltas de corona bastan para poner el mecanismo en marcha).

PUESTA EN HORA

Tire de la corona, llévela a la posición 1 y gírela en sentido horario o antihorario para lograr la correcta posición de las agujas. El mecanismo está dotado de un dispositivo de parada de segundos. Al tirar de la corona, el movimiento se detiene permitiéndole ajustar la hora con la mayor precisión. Efectúe esta última manipulación en sentido horario. Nunca olvide volver a colocar la corona en posición 0 después de cada manipulación.

MECÁNICO AUTOMÁTICO ULTRAPLANO, SEGUNDERO PEQUEÑO



1200P - 1208P

MOVIMENTOS MECÂNICOS EXTRAPLANOS DE CORDA AUTOMÁTICA

1200P



1208P



29,9 mm

2,35 mm

CARACTERÍSTICAS

- Movimentos mecânicos de corda automática extraplanos (2,35 mm), sucessores do 12P.
- Quarta geração de movimentos mecânicos de corda automática Piaget.
- Microrrotor descentrado.
- Dispositivo de paragem do balanço no 1208P.
- Tempo de desenvolvimento do movimento: 3 anos.

1200P

Movimento mecânico extraplano de corda automática

FUNÇÕES

Horas, minutos.

ACABAMENTOS

Padrão "Côtes de Genève" circular.
Platina perlada.
Pontes anguladas.
Rodas acetinadas com efeito raio de sol.
É aplicado um "P" sobre a *raquetterie* como assinatura da Piaget.
Parafusos azulados nas pontes.
Também disponível com uma massa na cor ouro rosa 5N, cor ouro amarelo e acabamento em ródio.

Número de rubis:	25
Componentes:	185
Altura do movimento:	2,35 mm
Tamanho do encaixe:	13 ^{mm} / ₄ (29,9 mm)
Alternância:	21 600 alternâncias/hora, 3 Hz
Reserva de marcha:	aproximadamente 44 horas

1208P

Movimento mecânico extraplano de corda automática, pequeno ponteiro dos segundos

FUNÇÕES

Horas, minutos.
Pequeno ponteiro dos segundos às 5 horas.

ACABAMENTOS

Padrão "Côtes de Genève" circular.
Platina perlada.
Pontes anguladas.
Rodas acetinadas com efeito raio de sol.
É aplicado um "P" sobre a *raquetterie* como assinatura da Piaget.
Parafusos azulados nas pontes.

Número de rubis:	27
Componentes:	195
Altura do movimento:	2,35 mm
Tamanho do encaixe:	13 ^{mm} / ₄ (29,9 mm)
Alternância:	21 600 alternâncias/hora, 3 Hz
Reserva de marcha:	aproximadamente 44 horas

1200P

ACERTO DAS FUNÇÕES


CORDA DO MOVIMENTO

A corda é acionada pelo movimento do pulso enquanto se usa o relógio. Quando se deixa o relógio fora do pulso por cerca de 44 horas, é necessário dar corda manualmente, com a coroa posicionada em O e rodando-a no sentido horário (cerca de 10 rotações da coroa são suficientes para relançar o mecanismo).

ACERTO DA HORA

Extrair a coroa até à posição 1 e rodá-la no sentido horário ou anti-horário para acertar os ponteiros. Para um acerto preciso, tenha atenção em realizar a última rotação da coroa no sentido horário. No final da operação, introduzir a coroa em posição O.

MOVIMENTO MECÂNICO EXTRAPLANO DE CORDA AUTOMÁTICA



1208P

ACERTO DAS FUNÇÕES


CORDA DO MOVIMENTO

A corda é acionada pelo movimento do pulso enquanto se usa o relógio. Quando se deixa o relógio fora do pulso por cerca de 44 horas, é necessário dar corda manualmente, com a coroa posicionada em O e rodando-a no sentido horário (cerca de 10 rotações da coroa são suficientes para relançar o mecanismo).

ACERTO DA HORA

Extrair a coroa até à posição 1 e rodá-la no sentido horário ou anti-horário para acertar os ponteiros. O mecanismo está equipado com uma função stop-segundo. Quando se extrai a coroa, o movimento interrompe-se, permitindo um ajuste preciso. Tenha atenção em realizar a última rotação da coroa no sentido horário. No final da operação, introduzir a coroa em posição O.

MOVIMENTO MECÂNICO EXTRAPLANO DE CORDA AUTOMÁTICA, PEQUENO PONTEIRO DOS SEGUNDOS



1200P - 1208P

УЛЬТРАТОНКИЕ МЕХАНИЗМЫ С АВТОПОДЗАВОДОМ

1200P



1208P



29,9 мм

2,35 мм

ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ультратонкие (2,35 мм) механизмы с автоподзаводом, унаследовавшие лучшие черты калибра 12P.
- Четвертое поколение механизмов Piaget с автоподзаводом.
- Смещенный от центра маленький ротор.
- Механизм 1208P оснащен рычагом остановки баланса.
- Разработка механизма заняла три года.

1200P

Ультратонкий механизм с автоподзаводом

ФУНКЦИИ

Центральные часовая и минутная стрелки.

ОТДЕЛКА

Круговой узор Côtes de Genève.
Платина с круговым зернением.
Мосты со скошенными углами.
Колеса с узором «солнечные лучи».
Фирменный знак PIAGET: буква «P» на модуле регулятора.
Вороненные винты на мостах.
Также доступен ротор с покрытием цвета розового золота 5N, желтого золота и родиевым покрытием.

Количество камней:	25
Количество деталей:	185
Толщина механизма:	2,35 мм
Размер механизма:	13 ^{mm} / ₄ (29,9 мм)
Частота:	21 600 полуколебаний/час, 3 Гц
Запас хода:	около 44 часов

1208P

Ультратонкий механизм с автоподзаводом, малой секундной стрелкой

ФУНКЦИИ

Центральные часовая и минутная стрелки.
Малая секундная стрелка в положении «5 часов».

ОТДЕЛКА

Круговой узор Côtes de Genève.
Платина с круговым зернением.
Мосты со скошенными углами.
Колеса с узором «солнечные лучи».
Фирменный знак PIAGET: буква «P» на модуле регулятора.
Вороненные винты на мостах.

Количество камней:	27
Количество деталей:	195
Толщина механизма:	2,35 мм
Размер механизма:	13 ^{mm} / ₄ (29,9 мм)
Частота:	21 600 полуколебаний/час, 3 Гц
Запас хода:	около 44 часов

1200P

НАСТРОЙКА ПОКАЗАНИЙ ЧАСОВ

ЗАВОД МЕХАНИЗМА

Часы с автоподзаходом заводятся от движений запястья при ношении. Если Вы не носили часы более 44 часов, заведите их вручную, вращая по часовой стрелке заводную головку, находящуюся в положении 0 (для нормальной работы часового механизма необходимо повернуть головку около 10 раз).

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Приведите заводную головку в положение 1, затем поверните ее по часовой или против часовой стрелки для установки стрелок. Для точной настройки времени совершите последнюю операцию по направлению движения часовой стрелки. Возвращайте заводную головку в положение 0 после каждой операции.

УЛЬТРАТОНКИЙ МЕХАНИЗМ С АУТОПОДЗАВОДОМ



1208P

НАСТРОЙКА ПОКАЗАНИЙ ЧАСОВ

ЗАВОД МЕХАНИЗМА

Часы с автоподзаходом заводятся от движений запястья при ношении. Если Вы не носили часы более 44 часов, заведите их вручную, вращая по часовой стрелке заводную головку, находящуюся в положении 0 (для нормальной работы часового механизма необходимо повернуть головку около 10 раз).

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Приведите заводную головку в положение 1, затем поверните ее по часовой или против часовой стрелки для установки стрелок. Механизм оснащен функцией остановки секундной стрелки. Перевод коронки в положение 1 позволяет прервать работу механизма для точной настройки времени. Последнюю операцию совершите по направлению движения часовой стрелки. Возвращайте заводную головку в положение 0 после каждой операции.

УЛЬТРАТОНКИЙ МЕХАНИЗМ С АВТОПОДЗАВОДОМ,
МАЛОЙ СЕКУНДНОЙ СТРЕЛКОЙ



1200P - 1208P

極薄自動巻ムーブメント

1200P



1208P



29.9mm

2.35mm

特色

- ・12Pの後を継ぐ、極薄自動巻ムーブメント（2.35mm）。
- ・ピアジェの自動巻ムーブメントの第四世代。
- ・オフセンターのマイクロローター。
- ・1208Pムーブメントは、テンプ停止装置付き。
- ・ムーブメントの開発期間：3年。

1200P

極薄自動巻ムーブメント

機能

時・分表示。

仕上げ

サーキュラーパターンの
コート・ド・ジュネーブ装飾。
ペルラージュ仕上げの地板。
面取りした受け。
サンレイパターンのブラッシュ仕上げの歯車。
ピアジェのシグネチャーとして、
「P」の文字の緩急装置。
プラチナ製ローター。
ピンクゴールド（5N）加工、イエローゴールド
加工、ロジウムプレート加工された
マイクロローターのバージョンもあり。

石数：	25
部品数：	185
ムーブメントの厚さ：	2.35mm
ケーシングサイズ：	13 ^{mm} / ₄ (29.9 mm)
振動数：	21,600振動／時、3Hz
パワーリザーブ：	約44時間

1208P

極薄自動巻ムーブメント、スモールセコンド

機能

時・分表示。
5時位置にスモールセコンド。

仕上げ

サーキュラーパターンの
コート・ド・ジュネーブ装飾。
ペルラージュ仕上げの地板。
面取りした受け。
サンレイパターンのブラッシュ仕上げの歯車。
ピアジェのシグネチャーとして、
「P」の文字の緩急装置。
ブルースクリュー。

石数：	27
部品数：	195
ムーブメントの厚さ：	2.35mm
ケーシングサイズ：	13 ^{mm} / ₄ (29.9 mm)
振動数：	21,600振動／時、3Hz
パワーリザーブ：	約44時間

1200P

機能操作


ゼンマイの巻き上げ方

時計着用中は、腕の動きによって時計のゼンマイは自動的に巻き上げられます。約42時間以上着用しなかったために時計が停止した場合は、リューズを0の位置で時計回りに10回ほど回せば時計は再び動き出します。

時刻の合わせ方

リューズを1の位置に引き出し、針が希望の位置になるまで時計回りもしくは反時計回りに回します。正確な時刻合わせを行うためには、最後は時計回りに回すようにしてください。時刻を合わせた後はリューズを0の位置に押し戻してください。

極薄自動巻ムーブメント



1208P

機能操作


ゼンマイの巻き上げ方

時計着用中は、腕の動きによって時計のゼンマイは自動的に巻き上げられます。約42時間以上着用しなかったために時計が停止した場合は、リューズを○の位置で時計回りに10回ほど回せば時計は再び動き出します。

時刻の合わせ方

リューズを1の位置に引き出し、針が希望の位置になるまで時計回りもしくは反時計回りに回します。このムーブメントは秒針停止機能を備えています。リューズを引き出すと秒針が停止し、より正確な時刻合わせが可能となります。正確な時刻合わせを行うためには、最後は時計回りに回すようにしてください。時刻を合わせた後はリューズを○の位置に押し戻してください。

極薄自動巻ムーブメント



1200P - 1208P 机芯

自动上链超薄机械机芯

1200P



1208P



29.9 毫米

2.35 毫米

个性亮点

- 继 12P 机芯之后推出的超薄自动上链机械机芯（厚度仅为 2.35 毫米）。
- 伯爵第四代自动上链机械机芯。
- 偏心式微自动盘。
- 1208P 机芯配备摆轮停摆装置。
- 机芯研发时间：3 年

1200P 机芯

自动上链超薄机械机芯

功能

中央时、分显示。

机芯特征

圆形日内瓦波状饰纹。
圆点打磨机板。
经倒角装饰处理的表桥。
太阳放射状饰纹齿轮。
快慢针上带有代表伯爵的“P”字母标志。
带蓝钢螺丝的表桥。
亦备有搭配 5N 级玫瑰金色、黄金色和
镀铬摆陀的款式可供选择。

红宝石轴承数：	25
零件数：	185
机芯厚度：	2.35 毫米
表壳尺寸：	13 ^{1/4} 法分（29.9 毫米）
振频：	每小时摆动 21,600 次， 3 赫兹
腕表动力储存时间：	约 44 小时

1208P 机芯

自动上链超薄机械机芯，小秒盘

功能

中央时、分显示。
5 时位置设小秒盘。

机芯特征

圆形日内瓦波状饰纹。
圆点打磨机板。
经倒角装饰处理的表桥。
太阳放射状饰纹齿轮。
快慢针上带有代表伯爵的“P”字母标志。
带蓝钢螺丝的表桥。

红宝石轴承数：	27
零件数：	195
机芯厚度：	2.35 毫米
表壳尺寸：	13 ^{1/4} 法分（29.9 毫米）
振频：	每小时摆动 21,600 次， 3 赫兹
腕表动力储存时间：	约 44 小时

1200P 机芯

调节功能


为机芯上链

佩戴腕表时，您手臂的运动就自动执行了腕表的上链操作。如果您在连续44小时之内没有佩戴腕表，则请您以手动方式，在0位置顺时针转动表冠来为腕表上链（将表冠转动大约10圈，就可使腕表恢复运转）。

调校时间

将表冠拉出到1位置，随后顺时针或逆时针转动表冠来调整指针位置。若想精确调校时间，请沿顺时针方向作最后一次表冠调节操作。在每次调校操作之后，请务必将表冠推回至0位置。

自动上链超薄机械机芯



1208P 机芯

调节功能


为机芯上链

佩戴腕表时，您手臂的运动就自动执行了腕表的上链操作。如果您在连续44小时之内没有佩戴腕表，则请您以手动方式，在0位置顺时针转动表冠来为腕表上链（将表冠转动大约10圈，就可使腕表恢复运转）。

调校时间

将表冠拉出到1位置，随后顺时针或逆时针转动表冠来调整指针位置。此机芯配备停秒装置，将表冠拉出可令机芯停止，以便精确调校时间，请沿顺时针方向作最后一次表冠调节操作。在每次调校操作之后，请务必将表冠推回至0位置。

自动上链超薄机械机芯，小秒盘



1200P - 1208P

울트라-씬 기계식 셀프 와인딩 무브먼트

1200P



1208P



29.9 mm

2.35 mm

특이 사항

- 12P를 계승한 울트라-씬 기계식 셀프 와인딩 무브먼트(2.35 mm).
- 피아제의 4세대 기계식 셀프 와인딩 무브먼트.
- 오프 센터 스몰 로터.
- 1208P에는 밸런스 스톱 장치 장착.
- 무브먼트 개발 시간: 3년.

1200P

울트라-씬 기계식 셀프 와인딩

기능

중앙 표시 기능의 시와 분.

마감

원형 꼬뜨 드 제네브.
원형 그레인 플레이트.
베벨 처리한 브릿지.
태양광선 브러쉬로 마감한 휠.
피아제를 상징하는“P”가 새겨진 레귤레이터.
브릿지의 블루 스크류.
핑크 골드 5N 컬러, 옐로우 골드 컬러,
로듐 도금 로터 버전으로도 가능.

주열:	25개
부품:	185개
무브먼트 두께:	2.35 mm
무브먼트 직경:	13 ^{1/4} (29.9 mm)
진동:	시간당 21,600회, 3 Hz
파워 리저브:	약 44시간

1208P

울트라-씬 기계식 셀프 와인딩,
스몰 세컨즈

기능

중앙 표시 기능의 시와 분.
5시 방향 스몰 세컨즈.

마감

원형 꼬뜨 드 제네브.
원형 그레인 플레이트.
베벨 처리한 브릿지.
태양광선 브러쉬로 마감한 휠.
피아제를 상징하는“P”가 새겨진 레귤레이터.
피아제 문장이 인그레이빙된.
핑크 골드 로터.
브릿지의 블루 스크류.

주열:	27개
부품:	195개
무브먼트 두께:	2.35 mm
무브먼트 직경:	13 ^{1/4} (29.9 mm)
진동:	시간당 21,600회, 3 Hz
파워 리저브:	약 44시간

1200P

기능 조정


무브먼트 와인딩

셀프 와인딩 시계는 착용시 손목의 움직임에 의해 자동으로 와인딩 됩니다. 시계를 착용하지 않고 42시간이 경과한 경우에는 수동으로 와인딩 해줍니다. 이때 크라운을 포지션 0에 놓고 시계 방향으로 와인딩하며, 약 10회 가량 크라운을 돌리면 메커니즘이 재작동 합니다.

시간 조정

크라운을 포지션 1로 당긴 후 시계 방향 또는 반시계 방향으로 돌려가며 시계바늘을 조정합니다. 정확한 시간 조정을 위해 크라운의 마지막 회전시에는 반드시 시계 방향으로 돌립니다. 시간 조정이 끝난 후에는 크라운을 포지션 0으로 다시 밀어넣습니다.

울트라-씬 기계식 셀프 와인딩



1208P

기능 조정


무브먼트 와인딩

셀프 와인딩 시계는 착용시 손목의 움직임에 의해 자동으로 와인딩 됩니다. 시계를 착용하지 않고 42시간이 경과한 경우에는 수동으로 와인딩 해줍니다. 이때 크라운을 포지션 0에 놓고 시계 방향으로 와인딩하며, 약 10회 가량 크라운을 돌리면 메커니즘이 재작동 합니다.

시간 조정

크라운을 포지션 1로 당긴 후 시계 방향 또는 반시계 방향으로 돌려가며 시계바늘을 조정합니다. 메커니즘에는 스톱-세컨즈 기능이 장착되어 있습니다. 정확한 시간 조정을 위해 크라운을 당겨 무브먼트의 작동을 정지시킬 수 있습니다. 크라운의 마지막 회전시에는 반드시 시계 방향으로 돌립니다. 시간 조정이 끝난 후에는 크라운을 포지션 0으로 다시 밀어넣습니다.

울트라-씬 기계식 셀프 와인딩, 스몰 세컨즈





تعبئة الحركة

في الساعات الأوتوماتيكية، نؤمن حركة المعصم تعبئة الحركة أثناء حمل الساعة. في حال عدم حمل الساعة خلال فترة 42 ساعة، يلزم القيام بالتعبئة يدوياً في وضعية الناج 0، أي بتدويره في اتجاه عقارب الساعة (يكفي قرابة 10 دورات لتتسغيل الآلية).

ضبط الوقت

قم بسحب الناج إلى الوضعية 1 وتدويره في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة لضبط العقارب. جهزت الآلية بأداة توقف التواقي، يؤدي سحب الناج إلى توقف آلية الحركة ويسمح لك بضبط الوقت بشكل دقيق. تحقق من القيام بدورة الناج الأخيرة في اتجاه عقارب الساعة. ثم أعد الناج إلى وضعية 0 بعد القيام بآية عملية ضبط.





تعبئة الحركة

في الساعات الأوتوماتيكية، نؤمن حركة المعصم تعبئة الحركة أثناء حمل الساعة. في حال عدم حمل الساعة خلال فترة 42 ساعة، يلزم القيام بالتعبئة يدويا في وضعية الناج 0، أي بتدويره في اتجاه عقارب الساعة (يكفي فراصة 10 دورات لتسغيل الآلية).

ضبط الوقت

فم بسحب الناج إلى الوضعية 1 وتدويره في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة لضبط العقارب. للقيام بضبط دقيق نحقق من القيام بدورة الناج الأخيرة في اتجاه عقارب الساعة. ثم أعد الناج إلى وضعية 0 بعد القيام بأية عملية ضبط.

1208P - 1200P

حركتان ميكانيكيتان بتعبئة أونوماتيكية فائقة الرقة

1208P



29.9 مم

1200P



2.35 مم

الميزات الخاصة

- حركتان ميكانيكيتان بتعبئة أونوماتيكية فائقة الرقة (2.35 مم) المعتمدة على آلية 12P.
- الجبل الرابع من أنبات حركات بياجيه الميكانيكية بتعبئة أونوماتيكية.
- المحرك المكروي خارج عن المركز.
- تخزين الحركة 1208P على نظام توقيف الرفاص.
- مدة تطوير الحركة: 3 سنين.

1200P

حركة ميكانيكية فائقة الرقة بتعبئة أونوماتيكية

الوظائف

الساعات والدقائق.

الأداء الختامي

زخرفة «كوت دو جنيف» الدائرية.
صفحة مبرغة.

جسور منشطوفة الزوايا.

دواليب بصل ساتاني شمس.

العضو المنظم مُرَّيِّن بشعار بياجيه «P».

لواكب مزرققة على الجسور.

متوفرة أيضا بكتلة تذبذب بلون الذهب الوردي 5N أو

الذهب الأصفر أو مطلية بالروديوم.

1208P

حركة ميكانيكية فائقة الرقة بتعبئة أونوماتيكية،
الثانية الصغيرة

الوظائف

الساعات والدقائق.

الثانية الصغيرة عند الساعة 5.

الأداء الختامي

زخرفة «كوت دو جنيف» الدائرية.

صفحة مبرغة.

جسور منشطوفة الزوايا.

دواليب بصل ساتاني شمس.

العضو المنظم مُرَّيِّن بشعار بياجيه «P».

لواكب مزرققة على الجسور.

عدد الحجارة: 25

عدد المركبات: 185

سماعة الحركة: 2.35 مم

مقاسات اللعبة: 13^{mm/4} (قطر 29.9 مم)

التواتر: 21,600 ذبذبة / الساعة،

3 هرتز

احتياطي الطاقة: حوالي 44 ساعة

عدد الحجارة: 27

عدد المركبات: 195

سماعة الحركة: 2.35 مم

مقاسات اللعبة: 13^{mm/4} (قطر 29.9 مم)

التواتر: 21,600 ذبذبة / الساعة،

3 هرتز

احتياطي الطاقة: حوالي 44 ساعة

piaget.com

DFU611